



เค-เบิล แทพ ท่อลอน พี.อี.
K-BLE TAP CORRUGATED P.E. PIPE



สำหรับระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า
FOR CABLE PROTECTION SYSTEM



Cert.No.NQ767/04

Cert.No.TH04/0500

เค-เบิล แทพ (K-BLE TAP)

เค-เบิล แทพ ท่อลอน พี.อี. สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ ในระบบงานไฟฟ้าและงานโทรคมนาคม ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน มีคุณสมบัติเด่นในการทนทานต่อสภาพการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผสานกับลักษณะของโครงสร้างผนังท่อที่ช่วยให้ท่อมีความแข็งแรง โดยคุณสมบัติของท่อ เค-เบิล แทพ อ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐาน EN 50086-2-4



คุณสมบัติที่สำคัญ

ชื่อขนาด/ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว (มม.)	ความสามารถขั้นต่ำในการต้านทานต่อแรงกด ⁽¹⁾ : $S_{(R24h)}$ (DIN 16961-1)	
	ท่อท่อน : 6 ม.	ท่อม้วน ⁽²⁾ : 50 ม.
4 (100)	≥ 63.0 kN/m. ²	≥ 63.0 kN/m. ²
6 (150)		≥ 31.5 kN/m. ²
8 (200)	≥ 31.5 kN/m. ²	-

หมายเหตุ :

- (1) ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9969
- (2) คุณสมบัติของท่อม้วนมีความสามารถการโค้งงอได้ดีกว่า ท่อท่อน



- ยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี ตามลักษณะพื้นที่ติดตั้ง
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนย้าย
- สามารถติดตั้งได้ทั้งฝังใต้ดินและบนโครงสร้างต่างๆ
- ท่อสามารถม้วนได้ยาว มาตรฐานม้วนละ 50 เมตร
- ประหยัด คุ่มค่า ลดระยะเวลาติดตั้ง เมื่อเทียบกับท่อชนิดอื่น

การใช้งานด้านต่างๆ

- ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันสูง และแรงดันต่ำ
- ใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์
- ใช้เป็นท่อร้อยสายสัญญาณ

เทคนิคการติดตั้ง



1. เตรียมท่อและอุปกรณ์ให้พร้อม



2. นำ ซิล-TAP สวมลงร่องแรกของท่อ



3. ทาสารหล่อลื่นที่ผิวด้านนอกของซิล-TAP ช่วยให้ข้อต่อสวมท่อได้ง่ายขึ้น



4. นำข้อต่อสวมเข้ากับท่อ โดยดันให้ปลายท่ออยู่กึ่งกลางข้อต่อและให้สื่อกของข้อต่อลงอยู่กึ่งกลางร่อง ประกอบท่ออีกด้านหนึ่งตามขั้นตอนที่กล่าวมา



บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี. ไพพ์ จำกัด
THAI - ASIA P.E. PIPE CO., LTD.

สำนักงานขาย : 67 หมู่ 4 ก.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0-2818-8720 แฟกซ์. 0-2463-4039

สำนักงานใหญ่ : 555 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4432-8588 แฟกซ์. 0-4432-8596

Sales Office : 67 M.4 Suksawad Rd., Bangkru, Phapradaeng, Samuthprakan Thailand 10130 Tel. (66) 2818-8720 Fax. (66) 2463-4039

Head Office : 555 M.18, Pakchong, Nakhonratchasima Thailand 30130 Tel. (66) 4432-8588 Fax. (66) 4432-8596

Website : www.tappipe.com E-mail : global@tappipe.com

TAP-CAT-KBL-47R0